



OLDENBURGER
PARKETTWERK

Produktinformation: Kork – Gummigranulatbahn K225 „Super“

Beschreibung:

Produkt:	Pur- gebundene, korkhaltige Gummigranulatmatte
Farbe:	schwarz – braun
Einsatzbereiche:	Elastische Entkopplungsbahn unter Parkett- und Holzpflaster für - Neubau - Objektbereich - Altbau - Renovierungsbereich
Unterboden:	für Parkett geeignete Unterböden
Verklebung:	nach Herstellerangaben
Verlegung:	fest verkleben, Bahnen stumpf stoßen, gut anwalzen
Abfallschlüssel:	Produktreste: Eak – Code 170 701 (gemischte Bau und Abbruchabfälle)
Kennzeichnung:	nach gef. Stoff.: entfällt nach VbF: entfällt nach GGVS / GGVE: entfällt

Technische Daten:

Stärke:	2 mm	
Spezifisches Gewicht:	517 Kg/m ³	
Flächengewicht:	517 g/m ² /mm	
Reißfestigkeit:	0,78 N/mm	DIN 53 571 Prüfkörper B
Reißdehnung:	16 %	DIN 53 571 Prüfkörper B
Druckspannung bei 20 % Verformung:	0,93 N/mm	DIN 53 577
Temperaturbeständigkeit:	- 40 ° bis 115 ° C	
Brandverhalten:	Klasse B2	DIN 4102
Wärmeleitfähigkeit:	0,06 W/mk	DIN 52 612
Wärmedurchlasswiderstand:	0,033 m ² K/W	DIN 52 612
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB	DIN 52 210

Hinweis: Unsere Beratung erfolgt nach besten Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte, basierend auf turnusmäßigen Laborprüfungen. Die Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität der Produkte nach Maßgabe der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.